

防爆型 小型固定ネットワークカメラ CES-HG-13402N

コンパクトなボディに高性能カメラを搭載し、水素防爆にも対応しました。
搭載カメラ・・・解像度メガピクセルのネットワークカメラ

(1). 搭載カメラ性能

- | | |
|---------|---|
| ① 搭載カメラ | Full HDネットワークカメラ |
| ② 搭載レンズ | バリフォーカル 2.8~8mm、水平画角：90°~42°、F1.2、Pアイリス |
| ③ 最低照度 | カラー：0.05ルクス、白黒：0.01ルクス (F1.2) |
| ④ デイナイト | 対応(自動着脱式赤外線カットフィルター) |

(2). 環境性能

- | | |
|--------------------|--|
| ① 防爆仕様 | Exd II B+H ₂ T6
(型式検定合格番号 第 TC20230 号) |
| ② 耐環境仕様
(オプション) | 耐塩仕様
重耐塩仕様) |
| ③ 防塵防滴性能 | IP66 |
| ④ 動作温度範囲 | 0°C ~ +50°C |

(3). 給電

- | | |
|--------|----------|
| ① 電源電圧 | PoE給電 |
| ② 消費電力 | max 9.6W |

(4). 物理諸元

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| ① 材質 | 耐蝕アルミ casting (遮光版：アルミ板、半固定雲台：ステンレス) |
| ② 色 | グレー (色指定：可) |
| ③ 外形サイズ | 幅：134mm 高さ：257mm 奥行：390mm |
| ④ 質量 | 約 7 kg |



■ 開発/販売元

CES 中央電子システム株式会社
〒206-0812 東京都稲城市矢野口1385-1
TEL：042-378-1240
FAX：042-377-2784
<http://www.cesinc.co.jp>

● お問い合わせは

概略外形図 (半固定雲台装着状態)

